

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „ObčZ“)

mezi:

FEDERAL CARS, spol. s r.o.

se sídlem

Doubská 424, 463 12 Liberec

společnost je zapsána v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 104

Zastoupeným

Štěpán Vojtěch, jednatel

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Michal Dejmal, vedoucí odštěpného závodu

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Luboš Rytíř, prodejce nových vozidel

IČ:

00671843

DIČ:

CZ00671843

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

2233445552/0800

dále jen „prodávající“

a

Město Letohrad

se sídlem:

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad

zastoupení:

Petr Fiala, starosta města

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

Petr Fiala, starosta města

IČ:

00279129

DIČ:

CZ00279129

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

1323896379/0800

dále jen „kupující“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Preamble

Smluvní strany konstatují, že kupující je příjemcem dotace od Ministerstva vnitra ČR a od Pardubického kraje a zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dopravní automobil pro JSDH Letohrad“ a na základě výzvy k podání nabídek ze dne 11. 6. 2018 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“). Smluvní strany dále konstatují, že prodávající je společnost oprávněná realizovat dodávky, které svým charakterem odpovídají předmětu výše uvedené zakázky.

I. Předmět smlouvy

Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka dopravního automobilu pro JSDH Letohrad – Město (dále jen zboží) v rozsahu technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Prodávající se na základě této smlouvy zavazuje kupujícímu dodat zboží, jehož bližší technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Tato technická specifikace je pro dodavatele, tedy pro prodávajícího závazná.

Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II. Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat mu doklady, které se ke zboží vztahují a převést na něho vlastnické právo ke zboží v souladu s touto smlouvou a s výše uvedeným zákonem.

III. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v dohodnutém termínu a v souladu se smlouvou.

Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy převezme zboží od prodávajícího.

IV. Doba plnění a místo předání

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci v čl. I této smlouvy v termínu do 30. 11. 2018. Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v tomto termínu, je kupující oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.

Místem předání zboží a místo plnění bude v sídle zadavatele na adrese: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad.

Prodávající zabezpečí dodání a kompletaci dodaného zboží a bude provádět záruční servis. Pozáruční servis není předmětem této smlouvy, avšak prodávající jej taktéž pro kupujícího zajistí, pakliže se obě smluvní strany dohodnou na obchodních podmínkách pozáručního servisu.

V. Nabytí vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu prodeje přejde z prodávajícího na kupujícího jeho předáním.

VI. Cena plnění

Kupní cena zboží uvedeného v čl. I této smlouvy je následující:

Cena bez DPH	1 108 542,98 Kč
DPH	232 794,10 Kč
Cena s DPH	1 341 337,00 Kč

VII. Způsob úhrady

Prodávající vystaví fakturu po dodání zboží. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol.

Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30ti dnů od doručení faktury kupujícímu.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury kupujícímu. Termínem úhrady se rozumí den připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč.

Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za kupujícím bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky.

VIII. Záruka a odpovědnost za vady

Záruční doba činí 24 měsíců ode dne uvedení zboží do provozu, tj. ode dne předání kupujícímu.

Záruční list je nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.

Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za zboží písemným ohlášením na adrese prodávajícího. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení zboží a popis vad zboží. Ohlášené vady zboží nebo vady, na které se vztahuje záruka, je prodávající povinen odstranit do 10 dnů ode dne doručení tohoto ohlášení prodávajícímu, nedojde-li mezi kupujícím a prodávajícím k jiné písemné dohodě.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.

V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží, nebo vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost zboží, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je kupující oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.

IX. Náhrada škod

V případě pozdní úhrady kupní ceny za dodané zboží je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení s předáním zařízení ve výši 3 000 Kč za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků v záruční době do 10 dnů od prokázaného obdržení reklamace zhotovitelem ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení a vadu.

X. Ostatní ustanovení

Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně majetku prodávajícího bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), bylo vydáno rozhodnutí o úpadku prodávajícího, insolventní návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je prodávající v likvidaci. Odstoupení od smlouvy však nejsou dotčeny nároky na úhradu smluvních pokut a případnou náhradu škody. Odstoupením od smlouvy rovněž nejsou dotčena práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.).

Prodávající je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s jeho předmětem podnikání.

Prodávající je povinen realizovat dodávku s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:

porušení obecně závazných předpisů,

porušení smluvních podmínek,

porušení příkazů daných kupujícím,

zničení, ztráty, poškození či snížení hodnoty majetku kupujícího, veřejného majetku či majetku třetích osob.

Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nezískání státní dotace. V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedeného důvodu nebude prodávající po kupujícím požadovat jakékoli finanční plnění za odstoupení od smlouvy.

Kupující si vyhrazuje možnost fyzické kontroly postupu přípravy dodávaného zboží minimálně 1x za 14 dní tak, aby nebyl ohrožen termín dodávky.

XI. Závěrečná ustanovení

Prodávající prohlašuje, že realizaci dodávky zboží má zahrnuty v předmětu své činnosti.

Kupující je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, pokud nedojde k poskytnutí dotace z Ministerstva vnitra ČR, tj. pokud nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel jakožto vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, budou řešeny u příslušného soudu.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v této smlouvě formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

Prodávající je povinen archivovat veškerou dokumentaci týkající se této dodávky po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999.


V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: Příloha č. 1 – technické parametry

V dne 11.8.2018

V Letohradě dne 20. července 2018


.....
Prodávající

KONCESSIONÁŘ PEUGEOT

www.federalcars.cz
Kloknerova 5 - 148 00 Praha 4 - Česká republika
Tel: +420 244 112 424 - Fax: +420 244 112 425
DIČ: CZ00671843 - IČ: 00671843

17


.....
Kupující
MĚSTO LETOHRAD ②
Václavské náměstí 10
561 51 Letohrad
IČO: 00279129

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V kompatibilní s typem RETTBOX, výrobce MARECHAL ELECTRIC. Prostor pro umístění zásuvky musí být vyztužen, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení, které bude umístěno v DA.
Součástí dodávky jsou dva příslušné protikusy s minimální délkou kabelu 4 metry a na druhém konci osazeny vidlicí pro běžné průmyslové zásuvky 230V.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- ☐ klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
- ☐ horkovzdušným topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW. Výdechy topení budou rovnoměrně rozmístěny v celém prostoru pro osádku DA.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem TC 610 výrobce Hytera, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem ZO 3715 ATEX, výrobce PELI, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem, se vstupem USB a dvěma reproduktory v přední části kabiny pro řidiče a velitele a dvěma reproduktory v druhé a třetí řadě sedadel DA. Autorádio je zapojeno tak, aby bylo možné jeho výstup přepnout do venkovního reproduktoru tzv. VRZ.
- ☐ sadou pro komunikaci typu „handsfree“ v provedení bluetooth, pokud stejnou funkci není vybaveno autorádio,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů, USB zásuvky stejných parametrů a počtu budou v druhé i v třetí řadě sedadel.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu nízkoprofilová „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a čtyřmi přímými moduly směrem dopředu, synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Světelná část zvláštního výstražného zařízení v zadní části DA je v provedení LED a je umístěna v horních rozích karosérie anebo dva moduly modré barvy jsou sdruženy (přidány) do jednoho celku s oranžovými blikajícími světly.

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně osmi světelných zdrojů, s funkcí sváděcí aleje ovládanou z místa řidiče (strojníka).

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3024. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „LETOHRAD - MĚSTO“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem a na zadních dveřích je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg, se zásuvkou umožňující napájení couvacích světel a osvětlení nákladového prostoru přívěsu. Součástí dodávky bude příslušný adaptér na 1x7 PIN.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy. Sedadla ve druhé a třetí řadě jsou všechna vybavena bezpečnostními pásy integrovanými v sedačkách a jejich opěradla jsou sklopná směrem vpřed. Tyto sedadla mají možnost vyjmutí z DA a to bez použití nářadí nebo jiných speciálních přípravků.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel):

☐ lékárníčka velikost III v batohu/kufru	1 ks,
☐ požární světlo 12 V s kloubovým držákem	2 ks,
☐ přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B	1 ks,
☐ přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1 ks,
☐ ruční radiostanice kompatibilní s typem TC 610, výrobce Hytera	2 ks,
☐ ruční svítidla s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem ZO 3715 ATEX, výrobce PELI	2 ks,
☐ ruční vyprošťovací nástroj	1 ks,
☐ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/sedadlo,
☐ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2 ks,
☐ vytyčovací červenobílá páska 500 m	1 ks,
☐ lopata	2 ks,
☐ cestářské koště s násadou	2 ks,
☐ krumpáč	2 ks,
☐ přenosný zásahový žebřík pro hasiče - čtyřdílný nastavovací	1 ks,
☐ trhací hák – dvoudílný, hliníkový	1 ks,
☐ vytyčovací výstražné reflexní skládací kužely	2 ks,
☐ zastavovací terče	2 ks.

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je vybaven pochozím svařovaným střešním nosičem s min. nosností 150 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo. Na nosiči je uložen čtyřdílný nastavovací hasičský žebřík, který je uchycen držáky snadno a rychle odpínatelnými a zároveň uzamykatelnými shodným klíčem jako schránka. Na nosiči je umístěna jedna schránka vyrobená z lehkých kovů, otevírána průběžným madlem, zabezpečení otevřeného víka je provedeno plynovými vzpěrami a světelně signalizováno v zorném poli řidiče. Schránka je uzamykatelná shodným klíčem jako držáky žebříku. Vnitřní prostor schránky je vybaven LED osvětlením. Tato schránka má vnitřní délku min. 2700 mm, pro uložení dvoudílného trhacího hliníkového háku, 2x lopaty, 2x cestářské koště a krumpáče. Schránka ani žebřík nebudou svým umístěním znemožňovat bezpečný výstup a sestup po žebříku upevněném na zadních dveřích DA. Mezi schránkou a žebříky je pochozí prostor pro manipulaci se žebříkem a přístupu do schránky. U výstupu žebříku na pochozí nosič je přídržné madlo umožňující bezpečný výstup.
8. Výška DA v nezatíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na podjezdy v hasebním obvodu nejvíce 3100 mm.
9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením, a zároveň kontrolou trakce vozidla.
11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu s homologací pro zimní provoz. Součástí dodávky je sada sněhových řetězů.
12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
13. DA je dále vybaven:
 - ☐ podélně a výškově nastavitelným volantem,
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ předními i zadními lapači nečistot,
 - ☐ LED světlomety pro denní svícení,
 - ☐ předními světlomety do mlhy,
 - ☐ vpředu a vzadu parkovacími senzory,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze, originálními od výrobce DA, přesně kopírující podlahu DA ve všech třech řadách a opatřena protiskluzovým řapíkem na spodní straně gumového koberce,
 - ☐ ochranným krytem pod motorem,
 - ☐ vyhřívanými a elektricky ovládanými zpětnými vnějšími zrcátky,
 - ☐ osvětlenými náslapy v místě schůdku pro nástup řidiče, velitele a prostoru pro osádku,

- ❑ pomocným elektricky ovládaným a osvětleným nástupním schůdkem v prostoru nástupu osádky a evakuovaných osob,
 - ❑ osvětlením nákladového prostoru pomocí světelného zdroje typu LED. Osvětlení je umístěno po obou stranách v místě pantu dveří o minimální délce 500 mm,
 - ❑ v kabině osádky kamerou pro záznam silničního provozu. Kamera umožňuje: nahrávání v rozlišení 1920x1080, 1280x720; citlivost na světlo alespoň ISO 3.000; vyvážení bílé v rozlišení den/noc; úhel záběru nejméně 120°; display nejméně 2,7“, senzor pro ochranu nahraných souborů, který se aktivuje při kolizi, prudkém brzdění, náklonu vozidla; funkce automatické nahrávání při nastartování vozidla; menu ovládání v českém jazyce; cyklické nahrávání ve smyčce. Napájecí zásuvka bude umístěna v její těsné blízkosti,
 - ❑ zavazadlový prostor za třetí řadou sedadel je oddělen bezpečnostní pevnou přepážkou, která je opatřena částečným prosklením nebo průhledem, tak aby osádka DA měla alespoň částečný výhled do zavazadlového prostoru. Přepážka je v DA konstruována neprodyšně tak, aby zamezovala průniku pachů ze zavazadlového prostoru do prostoru kabiny osádky,
 - ❑ v zavazadlovém prostoru v celé šíři u stropnice bude uzavíratelný a při jeho otevření automaticky osvětlený úložný prostor o min. hloubce 500 mm a min. výšce 400 mm přístupný zezadu, pro uložení jednorázových příkrývek, nejméně dvou hasičských zásahových přileb, dvou hasičských opasek, dvou reflexních vest, dvou zastavovacích terčů, případně i lékárničky velikosti III v batohu a dvou vytyčovacích skládacích kuželů.
14. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je umístěno v DA a uloženo tak, aby nezasahovalo do zavazadlového prostoru a kabiny osádky. Konstrukce pneumatiky je shodná s pneumatikami na DA.
 15. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
 16. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
 17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
 18. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Čada Milan, e-mail cada.milan@seznam.cz telefon +420 776 705 012.

V Letohradě dne 22. 3. 2018

Elektronický podpis - 9.4.2018

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. František Zadina
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.5.2018